

Brugsanvisning – Rød Auto Shampoo u/voks

Produktet er forholdsvis lavtskummende, hvilket gør at produktet også er meget velegnet i bilvaskemaskiner, gennem doseringsanlæg m.m.

Rød Auto Shampoo uden voks kan anvendes både manuelt, i doseringsanlæg samt bilvaskemaskiner. Shampooen er udviklet til at have en god vaskeeffekt, efterlader ingen film på køretøjet. Nem at arbejde med til alle former for køretøjer.

Manuel brug: Bland 1 dl. Rød Auto Shampoo i en spand med ca. 12 ltr. vand, gerne hvis muligt 30-45 gr., ellers bare koldt vand. Herefter vasken bilen med en god autobørste (Vaskebørste med gule sisalhår ridser ikke lakken) alternativt med en autovaskesvamp. Hvis du bruger svamp skal du sørge for hele tiden at skylle svampen for at undgå at snavs sætter sig fast i den.

Brug igennem doseringsanlæg: Skal produktet bruges igennem doseringsanlæg med vandgennembløb, er det meget afgørende hvilket vandtryk og vandmængde man har på det pågældende sted. Som udgangspunkt sætter man dyser i anlægget som arbejder i området 1:300 - 1:400. Alt efter hvordan ens vandtryk og vandmængde er kan man så justere op eller ned i dyse størrelse til ønsket sæbemængde opnås.

Brug i bilvaskemaskine: Skal produktet bruges i en bilvaskemaskine, er det meget afgørende hvilket vandtryk og vandmængde man har på det pågældende sted. Som udgangspunkt sætter man dyser i anlægget, alternativt justerer ventiler således at man rammer et blandingsforhold på 1:300 - 1:400. Alt efter hvordan ens vandtryk og vandmængde er, kan man så justere op eller ned i sæbemængden til ønsket sæbemængde opnås.

NB. Er der tjære på køretøjet, se under: Tjærefjerner, Koldaffedter eller Motorrens Combi.

NB. Er der metalspåner/flyverust se under: Rust & kalkfjerner, Lerrengøringskive med velcro eller 3M rengøringsler

God arbejdslyst!

